

BRUKER-SPALECK

SPEZIALDRÄHTE

FEDERFLACHDRAHT

PRÄZISE. INNOVATIV. ANWENDEROPTIMIERT.





TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNGEN & ANWENDUNGEN

Flachdrähte für Federanwendungen	
Güten:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualitätsstähle mit einem C-Gehalt von 0,45 – 1,00% ■ Rost- und säurebeständige Stähle ■ Sonderwerkstoffe
Ausführungen:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">■ Kaltgewalzt <li style="width: 50%;">■ Angelassen <li style="width: 50%;">■ Gehärtet + Angelassen <li style="width: 50%;">■ Endgeglüht
Abmessungen:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dicke: 0,20 – 2,00 mm (Viereck bis 3,25 mm) ■ Breite: 1,00 – 7,00 mm
Toleranzen:	<p>In Abhängigkeit von Abmessung und Güte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dicke: $\pm 0,02 \rightarrow 0,008$ mm ■ Breite: $\pm 0,10 \rightarrow 0,03$ mm
Kantenformen:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">■ Naturkante <li style="width: 50%;">■ Geformte Kanten und Profile <li style="width: 100%;">■ Planparallel angewalzt
Oberflächen:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">■ Blank <li style="width: 50%;">■ Phosphatiert <li style="width: 50%;">■ Gleitgünstig beschichtet <li style="width: 50%;">■ Poliert
Lieferform:	<p>In Lagen gewickelt auf</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spulen ■ Pappkern ■ Kernlos <p>Gewicht pro Einheit von 40 – 1000 kg</p>

BRUKER-SPALECK

SPEZIALDRÄHTE

Ein Unternehmen der KERN-LIEBERS Gruppe

BRUKER-SPALECK GMBH
 Weilerstraße 30
 78739 Hardt
 Germany
 Telefon +49 (0) 7422.511400-0
 Telefax +49 (0) 7422.511407-0
 E-mail: info@bruker-spaleck.de

BRUKER-SPALECK GMBH Standort Bocholt
 Robert-Bosch-Straße 15
 46397 Bocholt
 Germany
 Telefon +49 (0) 28 71.21 33-0
 Telefax +49 (0) 28 71.21 33-23



KERN-LIEBERS
 GROUP OF COMPANIES

www.bruker-spaleck.de

www.kern-liebers.com